



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, <http://www.ohm.pl>

BR - 15



Pierwotnie zaprojektowany dla dużych systemów klubowych i średniej wielkości koncertów BR-15 osiąga niesamowite parametry.

Jego wysoce sprawny 1 $\frac{1}{2}$ " ciśnieniowy głośnik wysokotonowy i całkowity brak "podbarwienia" brzmieniowego, zapewniają wyjątkową czytelność wokalu w sytuacjach tak wymagających jak spektakle teatralne.

Przetwornik wysokotonowy połączono ze specjalnie zoptymalizowanym 15" głośnikiem niskotonowy uzyskując wspaniałe parametry w zakresie całego pasma lub w połączeniu z subwooferem BR-218B w systemach sub-sat.

Parametry techniczne

Impedancja	8 [Ω]
AES	600 [W]
Programme	1200 [W]
SPL (1W/1m)	99 [dB]
Max @ 1m	126 [dB]
Pasma przenoszenia (-3 dB)	70 - 19 000 [Hz]
Częstotliwość podziału	1 000 [Hz]
Active crossover HPF	100 [Hz]
Rozproszenie poziome x pionowe	60 x 40 [$^{\circ}$]
Wymiary H x W x D	765 x 456 x 349 [mm]
Waga	42 [kg]