



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, http://www.ohm.pl

## BR - 5



Łącząc w sobie 6" głośnik średnio-niskotonowy i 1" wysokotonowy głośnik tubowy wytwarza moc i muzykalność przeczące jego gabarytom. BR-5 dodaje elastyczności każdemu systemowi jako, że jego 16Ω impedancja pozwala na podłączenie nawet 8, połączonych równolegle, kolumn do wzmacniacza serii CFU zdolnego pracować z 2Ω obciążeniem.

Niewielkie gabaryty czynią BR-5 i BR-6 bardzo wszechstronnymi jeżeli chodzi o montaż w narożach pomieszczeń, niskich pomieszczeniach czy pod antresolami gdzie nie rzucając się w oczy zapewniają wysokiej jakości dźwięk. Każda kolumna z tej rodziny szczydzi się wirtuozerskim brzmieniem. Wysoki SPL jest utrzymywany przy dużych poziomach mocy dzięki specjalnie zoptymalizowanym komponentom głośników. Obydwie kolumny idealnie współpracują z subwooferem AS-B lub BR-15B. Dostępna w kolorze czarnym i białym.

## Parametry techniczne

Impedancja	16 [Ω]
AES	125 [W]
Programme	250 [W]
SPL (1W/1m)	92 [dB]
Max @ 1m	114 [dB]
Pasma przenoszenia (-3 dB)	125 - 20 000 [Hz]
Częstotliwość podziału	3 500 [Hz]
Active crossover HPF	125 [Hz]
Rozproszenie poziome x pionowe	135 x 125 [°]
Wymiary H x W x D	280 x 189 x 184 [mm]
Waga	3.5 [kg]