



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, <http://www.ohm.pl>

BR - 6



Jest większą wersją BR-5, z dodatkowym głośnikiem 6" i liniowo skorygowaną fazą chłodzonego płynem głośnika wysokotonowego, o podwyższonej mocy i podniesionym górnym zakresie pasma przenoszenia. 8Ω impedancja umożliwia podłączenie czterech połączonych równolegle kolumn do jednego kanału pracującej przy 2Ω końcówki mocy z serii CFU. BR-6 jest lekarstwem na wiele architektonicznych problemów z dźwiękiem, dyspersja 100° x 80°; i SPL na poziomie 117dB, czynią go idealnym w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Dostępna w kolorze czarnym i białym.

Parametry techniczne

Impedancja	8 [Ω]
AES	250 [W]
Programme	500 [W]
SPL (1W/1m)	96.5 [dB]
Max @ 1m	119.5 [dB]
Pasma przenoszenia (-3 dB)	185 - 19 500 [Hz]
Częstotliwość podziału	3 500 [Hz]
Active crossover HPF	125 [Hz]
Rozproszenie poziome x pionowe	130 x 65 [°]
Wymiary H x W x D	400 x 189 x 184 [mm]
Waga	5.5 [kg]