



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, <http://www.ohm.pl>

## TRS - 218



Chociaż nie dedykowana, jednak idealnie pasuje do TRS-212 tworząc z nią system typu sub-sat. Ten potężny subwoofer potrafi osiągnąć &hellip;i jeszcze więcej, czemu zawdzięcza godną pozazdroszczenia reputację na wszystkich parkietach i scenach Świata. Ta &bdquo;podwójna osiemnastka" przejęła zalety zarówno obudowy tubowej jak i pasmowo-przepustowej (band pass) dostarczając wywracający wnętrzości bas. Chłubi się również zabójczą wartością SPL na poziomie 136 dB.

Zaleca się stosowanie procesora CRED Mk2

## Parametry techniczne

Impedancja	4 [ $\Omega$ ]
AES	1250 [W]
Programme	2500 [W]
SPL (1W/1m)	104 [dB]
Max @ 1m	136 [dB]
Pasma przenoszenia (-3 dB)	30 - 300 [Hz]
Active crossover HPF	30 [Hz]
Active crossover LPF	110 [Hz]
Wymiary H x W x D	576 x 1156 x 746 [mm]
Waga	104 [kg]